SOLUSI PONDASI & STRUKTUR

BETON INSTAN



Beton instan dengan campuran semen, agregat halus, agregat kasar, dan bahan *additive* khusus yang sudah tercampur didalamnya.

Spesifikasi

Kemasan : 50 kg
Daya Sebar : 0,024 m^3 (43 zak/m^3)
Isi : Semen, agregat halus, agregat kasar dan bahan aditif
Mix Ratio : 3,5 - 5 L/ Zak

Keunggulan

- Mutu terjamin dan konsisten
- Kebersihan area kerja lebih terjaga
- Penggunaan praktis hanya dengan menambahkan air
- Penyimpanan yang mudah mengurangi material terbuang

Tersedia mutu :

☐ K-175 ☐ K-250 ☐ K-350
☐ K-225 ☐ K-300 ☐ K-500

GROUTING RX510

Pengisi Celah Anti Susut



Semen grouting multifungsi dan tidak susut yang siap dipakai untuk berbagai keperluan konstruksi beton seperti; perbaikan beton, pondasi mesin, pengisi rongga/ celah beton dll.

Spesifikasi

Kemasan : 25 kg
Tebal Aplikasi : 20-100 mm
Mix Ratio : 5 L / Zak
Kuat Tekan : >50Mpa

Keunggulan

- Anti susut
- Kuat tekan akhir tinggi
- Lebih praktis, siap pakai dan mudah digunakan
- Mempunyai karakteristik mudah mengalir dengan baik

AXEL BATA RINGAN AAC | ROXBOND MORTAR INSTAN

Katalog Produk



AXEL BATA RINGAN AAC | ROXBOND MORTAR INSTAN

Apa pun Ceritanya,
AXEL ROXBOND
Solusinya.



PT MAJUPERKASA INDONESIA
Jl. Raya Bentok Kampung RT 001 RW 001
Kec. Bati-bati, Kab. Tanah Laut
Kalimantan Selatan, Indonesia

CARA APLIKASI

www.axel-indonesia.com

SOLUSI DINDING

BATA RINGAN AAC

Autoclave Aerated Concrete



AAC (*Autoclaved Aerated Concrete*) adalah bata beton berpori kecil yang merupakan inovasi bahan bangunan dengan banyak kelebihan seperti efisiensi konstruksi dan insulasi thermal yang baik.

Spesifikasi

Berat Jenis Kering: ±550kg/ m3
Daya Tekan : ≥4 N/mm2
Konduktivitas Termal : 0.16 W/mK
Panjang : 600 mm
Tinggi : 200 mm

Keunggulan

Fleksibel & Presisi · Thermal Insulasi · Ringan & Kuat · Ramah Lingkungan · Tahan Api · Efisiensi Konstruksi 25%

Tebal	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm
Blok/m^3	111	83	66	55	47	41
Jangkauan/m^3 (m^2)	13.33	10	8	6.67	5.71	5

THINBED RX580

Perekat Bata Ringan



Produk mortar instan yang di formulasikan khusus sebagai perekat bata ringan dengan komposisi yang konsisten.

Spesifikasi

Kemasan : 40 kg
Daya Sebar : 13,1m2/ zak
Ketebalan : 2-3 mm
Mix Ratio : 4 kg : 1L

Keunggulan

Kuat Merekat · Hemat Biaya · Efisien

Cocok untuk : Dinding bata ringan, interior & eksterior

PLESTER RX680

Plester Bata Ringan dan Bata Merah



Produk mortar instan yang di formulasikan khusus sebagai plester dinding yang dapat di aplikasikan di permukaan bata ringan dan bata merah.

Spesifikasi

Kemasan : 40 kg
Daya Sebar : 2,3 m2/ zak
Ketebalan : 10 mm
Mix Ratio : 3,5 kg : 1L

Keunggulan

Interior & Eksterior · Cegah retak rambut · Dapat digunakan di bata merah & bata ringan

Cocok untuk : Dinding, interior & eksterior

SKIMCOAT RX780

ACIAN



Produk mortar instan yang di formulasikan khusus sebagai acian pada permukaan plester dan beton dengan komposisi yang konsisten secara homogen.

Keunggulan

Interior & Eksterior · Cegah retak rambut · Memudahkan proses pengecatan

Spesifikasi

Kemasan : 25 kg
Daya Sebar : 8,1 m2/ zak
Ketebalan : 2-3 mm
Mix Ratio : 2,5 kg : 1L

ACIAN PUTIH RX880

ACIAN PUTIH



Acian putih siap pakai yang berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan dinding plesteran dan beton sebelum tahap pengecatan atau pemasangan wallpaper.

Keunggulan

Halus & mudah diratakan · Putih natural · Hemat tanpa plamir

Spesifikasi

Kemasan : 40 kg
Daya Sebar : 20 m2/ zak
Ketebalan : 1,5 mm
Mix Ratio : 2,7 kg : 1L

Cocok untuk : Dinding, interior & eksterior

SOLUSI LANTAI

TILE ADHESIVE RX570

Perekat Area Kering



Produk mortar instan yang di formulasikan khusus area lantai yang kering.

Cocok untuk : Lantai dapur, kamar, area kering

WET & DRY TILE ADHESIVE RX670

Perekat Area Basah & Kering



Produk mortar instan yang di formulasikan khusus area lantai basah dan kering.

Cocok untuk : Lantai toilet, tempat wudhu, area kering & basah

TILE ON TILE ADHESIVE RX770



Produk mortar instan yang di formulasikan khusus area basah terendam dan dapat digunakan pada aplikasi granit & batu alam.

Cocok untuk : Lantai kolam renang, area basah terendam

Spesifikasi

Kemasan : 25 kg
Daya Sebar : 5 m2/ zak
Ketebalan : 3 mm
Mix Ratio : 5 kg : 1L

Keunggulan

Interior & Eksterior · Cegah popping · Menghemat waktu & biaya